



Technický list LENKO ST540



Manuální nízkotlaké dělo s tubusem z GFK laminátu na hliníkovém rámu s příkonem 25 kW. Podvozek děla tvoří ocelový žárově zinkovaný triangl (růžice 120°) s výškově stavitelnýma nohama nebo kolovým podvozkem s možností nivelace. Dělo je osazeno pracovním reflektorem a varovným majákem k signalizaci poruch elektro. Zařízení je horizontálně manuálně otočné v úhlu 0–360° a samočinně cyklující ve třech výšcích 27–45°. Tubus se vertikálně

manuálně naklápí v úhlu 2–43°. Ovládací skříň, rozvaděč, je uložen v rámu a vyhříváný. Ovládání děla usnadňují funkční tlačítka Auto start–stop. K transportu na rolbě je rám vybaven masivními háky a distančními opěrami. Děla v provedení **STE** jsou navíc osazena elektroventily s možností dálkového ovládání pomocí radiovysílače nebo ovládání pomocí komunikačního kabelu v případě kombinace s věží WT6.

Technické parametry LENKO ST540

Rozměry d × š × v	(mm)	transportní	1700 × 1200 × 1850
Rozměry d × š × v	(mm)	provozní	2400 × 2400 × 3500
Hmotnost	kg	včetně podvozku	559
Počet trysek	nukleační		27
Počet trysek	vodní	4 × 90	360
Ventilátor	kW		15
Cyklovač	kW		0,3
Kompresor	kW		4
Topení	kW		5
Celkový příkon	kW	včetně topení	24,7
Dosah děla	m		50
Průtok max.	l/min		540
Produkce m ³ /h	hmotnost 400kg/m ³		81

snowmaking - service

VANCL sport s.r.o.

Horská 117
543 01 Vrchlabí

tel.: +420.731 136366

fax: +420.499 422 080

e-mail: info@lenko.cz

web: www.lenko.cz