



Technický list LENKO Whisper



Manuální nízkotlaké dělo s tubusem z ocelového porézního plechu a protihlukovou vystělkou na hliníkovém rámu s příkonem 25kW. Podvozek děla tvoří ocelový žárově zinkovaný triangl (růžice 120°) s výškově stavitelnými nohama nebo kolovým podvozkem s možností nivelace. Dělo je osazeno pracovním reflektorem a varovným majákem k signalizaci poruch elektro. Zařízení je horizontálně manuálně otočné v úhlu 0–360° a samočinně cyklující

ve třech výšcích 27–45°. Tubus se vertikálně manuálně naklápí v úhlu 2–40°. Ovládací skříň (rozvaděč) je uložena v rámu a je vyhřívaná. K transportu na rolbě je rám vybaven masivními háky a distančními opěrami.

Dělo Whisper Quiet je vyráběno s dvou rychlostním motorem pro docílení nižší hlučnosti při chodu na malé otáčky. Whisper je zařízením vyvinutým pro zasněžování v zastavěných oblastech nebo v blízkosti obytných domů.

Technické parametry LENKO ST540 WHISPER

Rozměry d × š × v	(mm)	transportní	1700 × 1200 × 200
Rozměry d × š × v	(mm)	provozní	2900 × 2900 × 3900
Hmotnost	kg	včetně podvozku	670
Počet trysek	nukleační		27
Počet trysek	vodní	4 × 90	360
Ventilátor	kW		15
Cyklovač	kW		0,3
Kompresor	kW		4
Topení	kW		5
Celkový příkon	kW	včetně topení	24,7
Dosah děla	m		50
Průtok max.	l/min		540
Produkce m ³ /h	při -6°C, voda 2°C, hmotnost 400kg/m ³		81

snowmaking - service

VANCL sport s.r.o.

Horská 117
543 01 Vrchlabí

tel.: +420.731 136366

fax: +420.499 422 080

e-mail: info@lenko.cz

web: www.lenko.cz



Hlučnost děla LENKO Whisper



Hlučnost děla LENKO Whisper (udávaná výrobcem)

Vzdálenost	zepředu	z boku	zezadu
m	dB	dB	dB
50	56,7	48,1	59,4
100	50,3	42,3	53,6
200	44,5	35,9	47,2
300	41,2	32,8	44,3

snowmaking - service

VANCL sport s.r.o.

Horská 117
543 01 Vrchlabí

tel.: +420.731 136366

fax: +420.499 422 080

e-mail: info@lenko.cz

web: www.lenko.cz